

Высокопроизводительный тепловой насос типа "воздух-вода" с двумя ступенями мощности

: 58 °C

Цвет корпуса: белый алюминий

Отопительный тепловой насос для наружной установки с настенной системой управления WPM EconPlus и двумя компрессорами для снижения мощности в режиме частичной нагрузки. Шумозащита обеспечивается за счет медленно работающего вентилятора с крыльчаткой в форме совиного крыла, герметичного компрессорного отделения и свободно вибрирующей опоры компрессора для устранения механического шума. Высокий коэффициент мощности благодаря высокомоу испарителю, а также соответствие требованиям стандарта EN 14511 относительно больших объемных расходов со стороны использования тепла. Высокая эксплуатационная надежность посредством контроля контура охлаждения при помощи датчиков с оттаиванием при необходимости; встроенный счетчик количества тепла (отображение рассчитанного количества тепла для отопления и приготовления горячей воды на дисплее системы управления тепловым насосом WPM EconPlus). Доступ для проведения сервисных работ со стороны отвода воздуха, при установке около стены следует учесть минимальные расстояния. Возможна удобная транспортировка при помощи подъемной тележки или транспортировочных петель. Универсальная конструкция с двумя компрессорами для модулируемого режима работы, с возможностью приготовления горячей воды и гибкими возможностями расширения функций для:



- бивалентный или бивалентный регенеративный режим работы
- Распределительные системы с несмешанными и смешанными контурами отопления

встроенные датчики подающего контура и рециркулирующего потока; датчик наружной температуры (стандартный датчик NTC-2) входит в комплект поставки.

Электрические соединительные провода "EVL ..U" для соединения теплового насоса с системой управления тепловым насосом заказываются отдельно.

Технические параметры

Dimplex Высокопроизводительный тепловой насос типа "воздух-вода" с двумя ступенями мощности (Низкотемпературный)	
Код заказа	LA 25TU
Цвет корпуса	белый алюминий
Нижняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим отопления) / Верхняя граница рабочего диапазона источника тепла (режим отопления)	-25 до 35 °C
Теплопроизводительность 1 компрессора / Коэффициент мощности A-7/W35*	9,1 kW / 3
Теплопроизводительность 2 компрессоров / Коэффициент мощности A-7/W35*	16,7 kW / 3
Теплопроизводительность 1 компрессора A2/W35 / Коэффициент мощности A2/W35*	11,3 kW / 3,8
Теплопроизводительность 2 компрессоров A2/W35 / Коэффициент мощности A2/W35*	19,6 kW / 3,7
Теплопроизводительность 1 компрессора / Коэффициент мощности A7/W35*	13,9 kW / 4,5
Теплопроизводительность 2 компрессоров / Коэффициент мощности A7/W35*	26,1 kW / 4,4
Теплопроизводительность 1 компрессора / Коэффициент мощности A10/W35*	15 kW / 4,9
Теплопроизводительность 2 компрессоров / Коэффициент мощности A10/W35*	28,2 kW / 4,8
Номинальная потребляемая мощность согласно EN 14511 при A2/W35	5,3 kW
Уровень звуковой мощности прибора	67 dB (A)
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м	40 dB (A)
Хладагент / Объем хладагента	R404A / 10,2 kg
Поток воды-теплоносителя согласно EN14511 / Потеря давления	4,5 m³/h / 8300 Pa
Пропускная способность источника тепла (мин.)	7500 m³/h
Габариты (Д x В x Ш) **	1600 x 1940 x 952 mm
Вес	510 kg
Напряжение питающей сети	3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Пусковой ток при включении посредством устройства плавного пуска	22 A
Защита предохранителями	C 25 A
Тип оттаивания	путем рециркуляции
Ввод для подключения системы отопления	1 ½ Zoll
Знак качества ENRA (действителен до)	да / 15.10.2015
Знак качества MCS (действителен до)	да

*Теплопроизводительность и коэффициент мощности согласно EN 14511 при A2/W35 (A2 = темп. воздуха на входе +2 тБА, W35 = темп. воды-теплоносителя на выходе +35 °С)

**Следует учесть, что для подключения трубопровода, обслуживания и проведения текущего ремонта потребуется дополнительная площадь.

Описание	Заказной номер	Артикульный номер	Пример, штук	штук	Цена
Тепловой насос					
Высокопроизводительный тепловой насос типа "воздух-вода" с двумя ступенями мощности	LA 25TU	358550	1		

* Имеются / требуются дополнительные специальные принадлежности

Важное указание:

Сочетание компонентов и заданное количество штук характерны для установки-образца, который должен быть проверен и, при необходимости, приспособлен к индивидуальным условиям. Расчет параметров насоса следует проверить в соответствии со значением потери давления в установке и минимального потока воды-теплоносителя.